



ISOVER Produktinformation



Produktname	DOMO - Wärmedämmfilz				
Produktbeschreibung	Wärmedämmfilz nicht belastbar, in der Verpackung gerollt und komprimiert.				
Anwendungsbereich	Für alle Arten nicht belastbarer Dämmung in Holzrahmenkonstruktionen und zur Dämmung der obersten Geschoßdecke durch einfaches Aufrollen in ungenutzten, nicht begangenen Dach- und Schließböden.				
Lieferdaten 	Kurzzeichen und Bestelldicke	Rollenabmessung			Menge pro Verpackungseinheit / GP
	[cm]	Länge x Breite			[m ²]
		[cm]	[cm]	[cm]	
	DOMO 26	350	x	130	4,55 / 40,95
	DOMO 24	350	x	130	4,55 / 40,95
	DOMO 22	350	x	130	4,55 / 40,95
	DOMO 20	350	x	130	4,55 / 72,80
	DOMO 18	400	x	130	5,20 / 83,20
	DOMO 16	500	x	130	6,50 / 104,00
	DOMO 14	500	x	130	6,50 / 104,00
	DOMO 12	600	x	130	7,80 / 124,80
	DOMO 10	750	x	130	9,75 / 156,00
	DOMO 8	900	x	130	11,70 / 187,20
DOMO TWIN 12/6	2 x 600	x	130	15,60 / 249,60	
DOMO TWIN 10/5	2 x 750	x	130	19,50 / 312,00	
Verpackung	gerollt in PE-Folie mit Tragegriff				
Produktart gemäß ÖNORM B 6000	MW-WL				
EG-Konformitätszertifikat	1139-CPD-0735/09				
Bezeichnungsschlüssel	MW - EN 13162 - T1 - MU1 - Afr5				
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1	A1				
Anwendungsgrenztemperatur	200°C				
Chemisches Verhalten	Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv				
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,039	W/m·K		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1			

