

POKYNY PRO BEZPEČNÉ DORUČENÍ OBJEDNÁVKY

Pojďme společně předejit komplikacím



Místo dodání by mělo být bezpečně průjezdné silniční nákladní soupravou

- Přístupné bez dopravního omezení, povolení k vjezdu či jiného omezení.
- Pevný a rovný povrch bez větších zlomů.
- Minimální průjezdná výška 4,2 m, šířka 3 m, poloměr otáčení 12,5 m.

Pro přepravu používáme výhradně velkoobjemové dopravní prostředky

■ 120 m³ souprava

Kapacita 80-100 m³ dle kombinace výrobků.
Př.: 28-30 palet (Isover TF Profi, S, T, R, LAM 30),
24 palet (Isover Domo Plus, Unirol, Evo, Piano),
12 palet (Isover Uni, Orsik, Fassil, Woodsil).
EPS = 400 bal. nebo Sokl = 240 bal.



■ Solo (s příplatkem)

Kapacita cca 30-40 m³ dle kombinace výrobků.
Př.: 14 palet (Isover TF Profi, S, T, R, LAM 30),
10-12 palet (Isover Domo Plus, Unirol, Evo, Piano)
6 palet (Isover Uni, Orsik, Fassil, Woodsil).
EPS = 200 bal. nebo Sokl = 120 bal.



Pozn.: Ve výjimečných případech lze pro přepravu použít návěs 100 m³.

Zákaznický servis

Provozní doba:
Po-Pá: 7.00-16.00 hod.

Tel.: +420 494 331 331

Výrobky ze skelné a čedičové vlny a doplňkové výrobky:
obj.castolovice@saint-gobain.com

Výrobky z EPS:
obj.cbrod@saint-gobain.com