



Environmentální profil

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Isover
za rok 2025



Přehled nejvýznamnějších monitorovaných hodnot

č.	Název	Závod	Popis	Četnost sledování	Skutečné hodnoty 2025	Poznámka
1.	Recyklace výrobních meziproduktů	ČA	recyklované výrobní meziprodukty/ celkové množství výrobních meziproduktů (%)	měsíčně	98,8 %	Míra recyklace je obdobná jako v roce 2024
2.	Vybrané údaje z akreditovaného měření emisí	ČA	SO ₂ (mg/m ³) - kupolová pec ČA1	2 × ročně	0,432; 1,245	Limit 3,5 kg/t je s rezervou plněn
			SO ₂ (mg/m ³) - kupolová pec ČA2		1,546; 1,313	Limit 3,5 kg/t je s rezervou plněn
			SO ₂ (mg/m ³) - SBM pec ČA3		0,354	Limit 0,9 kg/t je s rezervou plněn
			Amoniak (mg/m ³) - tvrdící komora ČA1 (výdech 3B)	ročně	21,744	Limit 50 mg/m ³ je s rezervou plněn
			Amoniak (mg/m ³) - tvrdící komora ČA2 (výdech 6A,6B,7)		23,751	
			Amoniak (mg/m ³) - tvrdící komora ČA3 (výdech 422)		46,027	
			Formaldehyd (mg/m ³) - tvrdící komora ČA1 (výdech 3B)		0,104	Limit 5 mg/m ³ je s rezervou plněn
			Formaldehyd (mg/m ³) - tvrdící komora ČA2 (výdech výdech 6A, 6B, 7)		0,112	
			Formaldehyd (mg/m ³) - tvrdící komora ČA3 (výdech 422)		0,097	
3.	Množství emisí CO ₂ na vyrobenou tunu	ČA	t CO ₂ / t výrobků	měsíčně	0,657	Měrná emise CO ₂ je vyšší oproti roku 2024 z důvodu zkušebního provozu nové linky.
4.	Spotřeba nízkopentanové suroviny (FR)	ČB	množství suroviny s obsahem pentanu do 5 % k celku (%)	ročně	70,8 %	S rezervou plněný zákonný limit „zpracovávat nejméně 50 % suroviny s obsahem pentanu do 5 %“
		LnB			61,0 %	
5.	Celková spotřeba vody	ČA	m ³ vody/ t výrobků	měsíčně	0,85	Měrná spotřeba vody je vyšší oproti roku 2024 z důvodu zkušebního provozu nové linky.