



**POZNÁMKY:**

- DIMENZE A VZDÁLENOSTI NOSNÝCH PRVKŮ JSOU STANOVENY ORIENTAČNĚ
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY A POUŽITÉ MATERIÁLY SPECIFIKUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- EXTENZIVNÍ ZELENĚN - ROZCHODNIKOVÉ ŘÍZKY NEBO ROZCHODNIKOVÝ KOBEREC, NETRESKÝ, SUCHOMILNĚ TRAVINY
- PRO STŘECHY S NIŽŠÍM UŽITNÝM NEBO NAHODILÝM ZATÍŽENÍM LZE SPODNÍ VRSTVU TEPelnÉ IZOLACE NAHRADIT ISOVER LAM 50
- DOPORUČENÝ MINIMÁLNÍ SPAD STŘECHY JE 2 %, PŘESNÝ SKLON ZÁVISÍ NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- TECHNOLOGII UKOTVENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNÉ ZVOLIT DLE TYPU HYDROIZOLACE

**TECHNICKÝ DETAIL  
 VEGETAČNÍ STŘECHY  
 PLOCHÁ STŘECHA NA TRAPÉZOVÉM PLECHU - ATIKA - ISOVER TOPROOF  
 MĚŘÍTKO 1:10**

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE OBRÁTEŤE NA CENTRUM TECHNICKÉ A OBCHODNÍ PODPORY ISOVER:  
 - [technikedotazy@isover.cz](mailto:technikedotazy@isover.cz)  
 - +420 800 476 837