



POZNÁMKY:

- DIMENZE A VZDÁLENOSTI NOSNÝCH PRVKŮ JSOU STANOVENY ORIENTAČNĚ
- VSECHNY ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY A POUŽITÉ MATERIÁLY SPECIFIKUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- VÝŠKA PROVĚTRÁVANÉ MEZERY SE STANOVUJE DLE ČSN 73 1901
- VÝPOČET VZDÁLENOSTI DRENAŽNÍCH ZPOMALOVAČŮ ZAJIŠTJUJE ISOVER
- ZAPĚSTOVANÉ EKORASTRY LZE REALIZOVAT NA STAVBĚ, K REALIZACI JSOU NUTNĚ EKORASTRY, EXTENZIVNÍ MINERÁLNÍ SUBSTRÁT, ROZCHODNÍKOVÉ RÍZKY A SAMODEGRADAČNÍ TEXTILIE
- KAPĚNKOVÁ ZÁVLAHA PRO LEPŠÍ KONDICI ROSTLIN VZHLEDEM K OMEZENÉMU SRAŽKOVÉMU PUDORYSU
- TECHNOLOGII UKOTVENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNĚ ZVOLIT DLE TYPU HYDROIZOLACE
- UVEDENÝ SKLON STŘECHY JE ORIENTAČNÍ, PŘESNÝ SKLON ZÁVISÍ NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE OBRÁTEŤ NA CENTRUM TECHNICKÉ A OBCHODNÍ PODPORY ISOVER:

- technickedotazy@isover.cz
- +420 800 476 837

TECHNICKÝ DETAIL
 VEGETAČNÍ STŘECHY
 ŠIKMÁ STŘECHA - MEZIA PODKROEVNÍ IZOLACE - HŘEBEN 2
 MĚŘÍTKO 1:10