

1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku

108 03

Výrobek/výrobky:

ISOVER FireProtect® 150
(ISOVER Tank Roof Slab 20 kPa)
ISOVER FireProtect® 150 F
ISOVER FireProtect® 150 FB

2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

Tepečná zařízení staveb a průmyslových instalací (THIBEII)

3 Výrobce:

Saint - Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Česká republika
IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673

4 Zplnomocněný zástupce:

není relevantní

5 Systém/systémy POSV:

Systém 1
Systém 3

6 Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

1023

Institut pro testování a certifikaci a.s.

Harmonizovaná norma:

EN 14303:2009+A1:2013

Základní charakteristiky		Vlastnost					Zkratka		Jednotka		Deklarované vlastnosti	
Reakce na oheň	Reakce na oheň					RtF		Euroclass		A1		
Index zvukové pohltivosti	Zvuková pohltivost					-		-		NPD		
Tepelný odpor	Tepelná vodivost	T °C	10°C	50°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C	700°C	
		λ _D (W/m²K)	0,036	0,041	0,047	0,060	0,077	0,098	0,123	0,154	0,192	
	Tloušťka					d		mm		20-100		
	Tolerance					T				T5		
Propustnost vody	Nasákavost					WS		kg/m²		WS1		
Propustnost pro vodní páru	Difúzní odpor					s _d		m		NPD		
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku rovinných výrobků					CS		kPa		20		
Uvolňování korozivních látek	Stopová množství rozpustných iontů a hodnoty PH					CL		mg/kg		10		
	Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí					-		-		NPD		
Hoření postupujícím žhnutím	Hoření postupujícím žhnutím					-		-		NPD		
Stálost reakce na oheň při stárnutí/degradaci	Stálost vlastností					RtF		Euroclass		A1		
Stálost reakce na oheň při stárnutí/degradaci	Stálost vlastností					-		-		NPD		
Stálost tepelného odporu při vysoké teplotě	Nejvyšší provozní teplota - rozměrová stabilita					ST(+)		°C		700		
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Rozměry a tolerance					T		-		T5		
	Rozměrová stabilita, nebo					DS(TH)		-		NPD		
	Nejvyšší provozní teplota - rozměrová stabilita					ST(+)		°C		700		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jiří Šulák
Jméno
Ředitel závodu
Funkce


Podpis

19.8.2025
Datum
Častolovice
Místo


SAINT-GOBAIN
e-mail: info@isover.cz
www.isover.cz