



CLIMAVER® Glue

Technický list

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

CLIMAVER® Glue je vinylové disperzní lepidlo určené pro skelnou vlnu. Lepidlo je bez zápachu, netoxické a nehořlavé.

POUŽITÍ

Lepidlo CLIMAVER® Glue slouží ke spojování tvarovek potrubí.

PŘEDNOSTI



Nízké emise

Splňuje požadavky nejpřísnějších předpisů o emisích těkavých organických látek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| CHARAKTERISTIKA | MNOŽSTVÍ A NAMĚŘENÉ HODNOTY |
|-----------------------------|--|
| Skladovací podmínky | +5 až +30 °C |
| Doba použitelnosti | 15 měsíců |
| Hustota (25 °C) | 1,130-1,170 kg/m ³ |
| pH | 6,5-8,5 |
| Balení | 750 g v lahvi / 6 lahví v krabici Lahev má speciální hubici, která usnadňuje nanášení lepidla |
| Viskozita (Brookfield) AA | 20 000-40 000 mPa·s Sp7 / 20 ot./min / 25 °C |
| Vzhled | Hustá šedá pasta |
| Dynamická viskozita (25 °C) | 20 000-40 000 cP |

12. 6. 2023 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.