



Isover Protect Black Tape

Černá ALU páska



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Isover Protect Black Tape je černá hliníková páska se speciálním lepidlem na anorganické bázi, která zajišťuje vynikající přilnavost k povrchům.

POUŽITÍ

Isover Protect Black Tape je součástí protipožárního systému pro ochranu VZT potrubí Ultimate Protect.

PŘEDNOSTI

Vydrží extrémní teploty

- Páska je odolná vůči nízkým i vysokým teplotám (-40 °C / 130 °C).
- Teploty pro aplikaci od +5 °C do +30 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Charakteristika	Jednotka	Evropská Norma
Třída reakce na oheň	A2, s1, d0	EN 13501
Pevnost v tahu	13 N/cm	EN 14410
Aplikace při teplotě	+5 °C do +30 °C	-
Provozní teplota	-40 °C do +130 °C	-
Chemické vlastnosti	Neobsahuje rozpouštědla, PVC, isokyanáty ani těžké kovy	-
Oblast použití	Součástí protipožárního řešení pro ochranu VZT potrubí Ultimate Protect s požární odolností do 120 minut	EN 1366-1 EN 1366-8
Přilnavost k oceli	10 N/cm	EN 1939
Návod k použití	Povrch musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty. Důrazně doporučujeme použít stěrku po celé délce pásky, zejména na jejich koncích.	-

17. 4. 2026

Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.