

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
Č. 062-WS2-DoP-14-w3**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **062-WS2-DoP-14-w3**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Tepelná izolace budov
3. Výrobce:  
 Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.  
 44-100 Gliwice, ul.Okrężna 16, Polska  
[www.isover.pl](http://www.isover.pl)
4. Zplnomocněný zástupce:/ Authorised representative:  
 není relevantní
5. Systém/systemy POSV:/ System/s of AVCP:  
 Systém 1  
 Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 13162:2012+A1:2015  
 Oznámený subjekt/oznámené subjekty:  
 1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: | Evropské technické posouzení: | Subjekt pro technické posuzování: | Oznámený subjekt/oznámené subjekty:  
 není relevantní
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:  
**Panel-Płyta Plus 80-200mm,  
 MW – EN 13162 –T2 – DS(70,90) – WS – WL(P) – MU1 – AFR5**

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Ustanovení této a dalších evropských norem obsahující základní charakteristiky	Harmonizovaná norma EN 13162:2012+A1:2015	Deklarovaná vlastnost / NPD
Reakce na oheň	4.2.6 Reakce na oheň	Eurotřída	A1
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	4.3.13 Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	EU level not yet available	NPD
Index zvukové pohltivosti	4.3.11 Zvuková pohltivost	$\alpha_{wi}$ (AWi) deklarována	NPD
Index kročejové neprůzvučnosti (u podlah)transmission index	4.3.9 Dynamická tuhost	$s'$ , SDi deklarována	NPD
	4.3.10.2 Tloušťka $d_L$	$d_L$ a třídy tolerance tloušťky T6 nebo T7	NPD
	4.3.10.4 Stlačitelnost c	CPi deklarována	NPD

	4.3.12 Odpor proti proudění vzduchu	AF <sub>i</sub> deklarovaná	NPD
Index vzduchové neprůzvučnosti	4.3.12 Odpor proti proudění vzduchu	AF <sub>ri</sub> deklarovaná	≥ 5 kPa s/m <sup>2</sup>
Hoření postupujícím žhnutím	4.3.15 Hoření postupujícím žhnutím	Úroveň EU není zatím k dispozici	NPD
Tepelný odpor	4.2.1 Tepelný odpor a Součinitel tepelné vodivosti	R deklarovaná λ deklarovaná	Viz tabulka 2 0,035 W/mK
	4.2.3 Tloušťka	Ti třída tolerance tloušťky	T2
Propustnost vody	4.3.7.1 Krátkodobá nasákavost	WS deklarovaná W <sub>p</sub>	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
	4.3.7.2 Dlouhodobá nasákavost	WL(P) deklarovaná	≤ 3 kg/m <sup>2</sup>
Propustnost vodní páry	4.3.8 Propustnost vodní páry	deklarovaná μ (MU <sub>i</sub> ) nebo Zi	MU1
Pevnost v tlaku	4.3.3 Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku	CS(10) <sub>i</sub> nebo CS(10/Y) <sub>i</sub> deklarovaná	NPD
	4.3.5 Obciążenie punktowe / 4.3.5 Point load	PL(5) <sub>i</sub> deklarowane / PL(5) <sub>i</sub> declared	NPD
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci	4.2.7 Stálost charakteristik	Reakce na oheň jako deklarovaná dle 4.2.6	Nemění se s časem
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci	4.2.1 Tepelný odpor a Součinitel tepelné vodivosti	deklarovaná R   λ /	Nemění se s časem
	4.2.7 Stálost charakteristik 4.3.2 Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek	DS(70/90) deklarovaná Relativní změna tloušťky	≤ 1%
Pevnost v tahu/ohybu	4.3.4 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR <sub>i</sub> deklarovaná	NPD
Stálost pevnosti v tlaku při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci	4.3.6 Dotvarování tlakem	CC(i <sub>1</sub> /i <sub>2</sub> /y)δ <sub>c</sub> Dotvarování tlakem deklarovaná X <sub>ct</sub> i X <sub>t</sub> /	NPD

i –označuje příslušnou třídu úrovně nebo deklarované hodnoty

Tabulka 2

Opór cieplny R <sub>D</sub>														
d [mm]	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	--
R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10	5,40	5,70	--


NPD – Žádný ukazatel není stanoven (No Performance Determined)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Anna Gil  
V Gliwice, dne 08/07/2016