



Isover Vrut DBT

Vrut s částečným závitem a talířovou hlavou

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Jedná se o vruty s částečným závitem a talířovou hlavou pro přenos vysokých zatížení a pro redukci montážních nepřesností.



POUŽITÍ

Vruty určené k systému zateplení pod krokvemi Isover Double Tram.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Vruty jsou baleny v papírových krabicích v počtu 50 ks. Výrobky nesmí být mechanicky znehodnoceny během transportu, skladují se v suchu.

PŘEDNOSTI

- Na výrobu použita uhlíková karbo-nitridová ocel.
- Ochrana proti korozi modrým zinkem.

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka [mm]	Průměr [mm]	Pro výšku TRAM [mm]	Balení [ks]
180	8	100	50
200	8	120	50
220	8	140	50
240	8	160	50
280	8	200	50
320	8	240	50
360	8	280	50

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- Systémový technický list Isover Double Tram.

1. 8. 2024 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.