



Isover Twin UD

Dvouzávitový šroub

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Dvouzávitové šrouby Isover Twin UD jsou vyrobeny ze zušlechtěné uhlíkové oceli s povrchovou biologickou ochranou proti korozi Durocoat. Šrouby mají specifický konický tvar a dvouzávitový samovrtný vrut jednoduše a spolehlivě připevní kontralat do nosné dřevěné konstrukce.



POUŽITÍ

Šrouby Isover Twin UD jsou určeny do konstrukcí zateplení nad krokvemi, kde plní nosnou funkci celé konstrukce systému zateplení nad krokvemi. Šrouby jsou odkloněny od kolmice ke střešní rovině o 30° a slouží jako spojení kontralatí přes tepelnou izolaci do nosných krokví. Podrobný popis použití včetně návrhových parametrů je zobrazen v katalogu šikmých střech. Pro správné dotažení doporučujeme použít montážní nástavec WT-T40/D10.

PŘEDNOSTI

- Přizpůsobivá biologická ochrana Durocoat.
- Výjimečný konický tvar dřívku vrutu.
- Ekologická a hygienická nezávadnost.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Vruty jsou baleny v papírových krabicích v počtu 50 ks. Výrobky nesmí být mechanicky znehodnoceny během transportu, skladují se v suchu.

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka [mm]	Průměr [mm]	Pro tloušťku izolace [mm]
360	7,5	160
400	7,5	200
440	7,5	240
480	7,5	280-300
520	7,5	320

TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení	Jednotka	Metodika	Hodnota
Pevnost šroubů	[MPa]	ČSN EN 10263-2	540-705
Druh oceli	[-]	ČSN EN 10263-2	C8C
Barva	[-]		šedá

Více o produktu

www.isover.cz/produkty/isover-twin-ud

