



Isover Twin UD

Schraube mit Doppelgewinde

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Schrauben mit Doppelgewinde Isover Twin UD werden aus veredeltem Kohlenstoffstahl mit biologischem Oberflächenschutz gegen Korrosion Durocoat hergestellt. Die Schrauben haben eine spezifische Kegelform.



ANWENDUNGSBEREICH

Die Schrauben Isover Twin UD sind in die wärmedämmenden Aufbauten über den Dachsparren vorgesehen, wo sie die tragende Funktion des ganzen Aufbaus vom wärmedämmenden System über den Dachsparren erfüllen. Die Schrauben werden von der Senkrechten zur Dachebene um 30° abgeneigt und dienen als Verbindung der Gegenlatten über die Wärmedämmung mit den tragenden Dachsparren. Die ausführliche Anwendungsbeschreibung samt den Entwurfparametern wird im Katalog der Steildächer dargestellt. Für richtiges Anziehen ist es empfehlenswert, den Montageaufsatz WT-T40/D10 zu verwenden

VORTEILE

- Anpassbarer biologischer Schutz Durocoat.
- Außergewöhnliche Kegelform des Schafts der Holzschraube.
- Umwelt- und Hygienefreundlich.

VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGERUNG

Die Holzschrauben werden in Papierschachteln je 50 St. verpackt. Die Produkte dürfen beim Transport mechanisch nicht entwertet werden, sie werden trocken gelagert.

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

Länge [mm]	Durchmesse [mm]	Für Isolationsdicke [mm]
360	7,5	160
400	7,5	200
440	7,5	240
480	7,5	280-300
520	7,5	320

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Einheit	Methodik	Messwert
Festigkeit der Schrauben	[MPa]	EN 10263-2	540-705
Stahlart	[-]	EN 10263-2	C8C
Farbe	[-]		grau

Weitere Informationen zum Produkt

www.isover.cz/en/products/isover-twin-ud



18. 3. 2025 Die angeführten Informationen sind zum Ausstellungszeitpunkt des technischen Datenblatts gültig. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung dieser Daten vor.