

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

VARIO_14002

1 / JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:

Vario_14002

2 / ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Typ B: Parozábrany - nevodotěsné

3 / VÝROBCE:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
ISOVER
Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
Česká republika

4 / ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:

není relevantní

5 / SYSTÉM NEBO SYSTÉMY POSUZOVÁNÍ (AVCP):

Systém 3

6A / HARMONIZOVANÁ NORMA:

EN 13984:2013

Oznámený subjekt:

Stanovení propustnosti vodní páry a trvanlivosti:	1301 Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o. Studenà 3 821 04 Bratislava Slovensko	
Stanovení reakce na oheň:	0672 MPA Stuttgart Pfaffenwaldring 32 70569 Stuttgart Německo	1396 FIRES Osloboditeľ'ov 282 05935 Batizovce Slovensko

6B / EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ:

Nevztahuje se

7 / DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI PODLE EN 13984:2013 :

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	NORMA	VLASTNOSTI	
Název produktu	-	Vario® KM Duplex UV	Vario® XtraSafe
Označení výrobku	-	Type B	Type B
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928:2000	NPD	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	NPD	NPD
Trvalivost - Propustnosti vodní páry po vystavení umělému stárnutí - Chemická odolnost	EN 1931 EN 1847 (liquid 2) EN 12311-2	Vyhovuje Vyhovuje	Vyhovuje Vyhovuje
Odolnost proti protrhávání - V podélném směru - V příčném směru	EN 12310-1 EN 12310-1	≥ 50 N ≥ 50 N	≥ 50 N ≥ 50 N
Pevnost spoje	EN 12317-2	NPD	NPD
Propustnost vodní páry (Sd)	EN 1931	2 m (-0,3m / +0,7m)	10 m (-3,2m / +3,6m)
Tahové vlastnosti - Pevnost v tahu – v podélném směru - Pevnost v tahu – v příčném směru - Tažnost – v podélném směru - Tažnost – v příčném směru	EN 12311-2 EN 12311-2 EN 12311-2 EN 12311-2	≥ 130 N/50mm ≥ 115 N/50mm ≥ 60% ≥ 60%	≥ 100 N/50mm ≥ 100 N/50mm ≥ 50% ≥ 50%
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	E
Nebezpečné látky	-	NPD*	NPD*

NPD: No Performance Determined / Žádný ukazatel není stanoven

* Evropská zkušební norma je ve vývoji a norma bude odpovídajícím způsobem změněna.

8 / Údaje výroby jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce, uvedeného výše.



Častolovice, 19.01.2026
Jiří Šulák, Ředitel závodu



Saint-Gobain ISOVER
12 place de l'Iris
92096 la Défense Cedex • France
SA au capital de 45 750 000 €
RCS Nanterre 312 379 076
Tel: +33 (0) 1 88 54 00 00
www.saint-gobain.com