

## SYSTÉM CLIMAVER®

### Panely CLIMAVER® - interiérové použití

Tloušťka panelu	Název panelu	Složení panelu (vnější/vnitřní povrch)	Třída reakce na oheň	Akustická absorpce	Součinitel tepelné vodivosti	Vzducho-těsnost	Max. pracovní tlak	Max. rychlost proudícího vzduchu	Max. teplota proudícího vzduchu
25 mm (skelná vlna)	CLIMAVER® Plus R	hliníková fólie/hliníková fólie	B-s1, d0	0,3	0,032 W/(m·K) pro T = 10 °C	D	800 Pa	18 m/s	90 °C
	CLIMAVER® A2 Plus		A2-s1, d0						
	CLIMAVER® Neto	hliníková fólie/skelná mřížka	B-s1, d0	0,85					
	CLIMAVER® A2 Neto		A2-s1, d0						
	CLIMAVER® A2 Deco		A2-s1, d0						
barevný dekor (5 variant)/ skelná mřížka									

**POZNÁMKA**

Barevné varianty panelu CLIMAVER® Deco: černá, šedá, modrá, zelená, červená. Standardní rozměry: délka 3 000 mm, šířka 1 190 mm, tloušťka 25 mm. Informace o balení: 24,99 m<sup>2</sup>/balení; 299,88 m<sup>2</sup>/paleta (Deco 149,94 m<sup>2</sup>/paleta); 2 399 m<sup>2</sup>/kamion.

Tloušťka panelu	Název panelu	Složení panelu (vnější/vnitřní povrch)	Třída reakce na oheň	Akustická absorpce	Součinitel tepelné vodivosti	Vzducho-těsnost	Max. pracovní tlak	Max. rychlost proudícího vzduchu	Max. teplota proudícího vzduchu
40 mm (skelná vlna)	CLIMAVER® Apta	hliníková fólie/skelná mřížka	B-s1, d0	0,9	0,032 W/(m·K) pro T = 10 °C	D	800 Pa	18 m/s	90 °C
	CLIMAVER® A2 Apta		A2-s1, d0						
	CLIMAVER® A1 Apta		A1						

**POZNÁMKA**

Standardní rozměry: délka 3 000 mm, šířka 1 210 mm, tloušťka 40 mm. Informace o balení: 18,15 m<sup>2</sup>/balení; 199,7 m<sup>2</sup>/paleta; 1 597 m<sup>2</sup>/kamion.

### Panely CLIMAVER® - exteriérové použití

Tloušťka panelu	Název panelu	Složení panelu (vnější/vnitřní povrch)	Třída reakce na oheň	Akustická absorpce	Součinitel tepelné vodivosti	Vzducho-těsnost	Max. pracovní tlak	Max. rychlost proudícího vzduchu	Max. teplota proudícího vzduchu
40 mm (skelná vlna)	CLIMAVER® Star	laminovaný reliéfní hliníkový povrch/skelná mřížka	B-s1, d0	0,9	0,032 W/(m·K) pro T = 10 °C	D	800 Pa	18 m/s	90 °C

**POZNÁMKA**

Standardní rozměry: délka 3 000 mm, šířka 1 210 mm, tloušťka 40 mm. Informace o balení: 3,63 m<sup>2</sup>/balení (1 panel v kartónu); 65,34 m<sup>2</sup>/paleta (18 kartónů na paletě); 1 568 m<sup>2</sup>/kamión.



**Součástí systému CLIMAVER® je také nářadí a příslušenství.**

Společnost ISOVER nabízí odborné proškolení realizačních firem v oboru VZT spojené s výrobou potrubí CLIMAVER. Více informací na [www.climaver.cz](http://www.climaver.cz) a [climaver@isover.cz](mailto:climaver@isover.cz)