

Isover Vario® XtraSafe Isover Vario® XtraTape Isover Vario® XtraPatch Isover Vario® DoubleFit+ Isover Vario® Stretch



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Systém doplňků Isover Vario® je speciálně vyvinut k lepení spojů v ploše a u detailů parozábrany Isover Vario® XtraSafe. Systém byl vyvinut pro lehké obvodové pláště staveb, u nichž je potřeba bránit prostupu vlhkosti do konstrukce. Díky své patentované technologii – schopnosti měnit ekvivalentní difuzní tloušťku, dokáže zároveň napomáhat vysychání skladby. Premiová řada Isover Vario®, která je založena na parozábraně Isover Vario® XtraSafe s proměnnou difuzní tloušťkou 0,3-25 m.



POUŽITÍ

Isover Vario® XtraTape je obzvláště široká lepicí páska s extrémně vysokou lepicí silou, vyvinutá speciálně pro bezpečné vzduchotěsné přelepení přesahů parozábran Isover Vario®. Je vhodná také na rohy, spoje a průchody střechou i pro řešení napojení parozábrany na krokve, vaznice, střešní okna atd. Lze aplikovat při teplotách ≥ -10 °C.

Isover Vario® XtraPatch je samolepicí spojovací páska sloužící k přichycení fólie Isover Vario® XtraSafe k podkladu systémem „zip“. Hlavní oblast využití je především u kovových SDK roštů. V balení jsou již připravené pruhy o délce 60 mm. Pásku lze aplikovat při teplotách ≥ -10 °C a doporučená vzdálenost mezi jednotlivými pruhy je maximálně 40 cm.

Isover Vario® DoubleFit+ je dvousložková těsnicí hmota bez rozpouštědel, pevná proti odtržení a vhodná pro provádění všech vzduchotěsných připojení na části staveb, např. na štitové zdi, vaznice, okna nebo dveře. Není nutná žádná přitlačná lať, aplikuje se v tl. 7-8 mm k zajištění trvalého vzduchotěsného napojení parozábrany a obvodového zdiva. Je k dostání v praktické patroně nebo ve větším, téměř bezodpadovém balení (váleček balený ve fólii). Lze aplikovat při teplotách ≥ -5 °C.

Isover Vario® Stretch je vysoce flexibilní lepicí páska, kterou lze snadno a rychle utěsnit prostupy v interiéru i exteriéru přes vzduchotěsnou vrstvu parozábrany s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou.

PŘEDNOSTI

- Přizpůsobivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a kondenzátu v průběhu celého roku.
- Proměnlivě difuzně propustná – propustnost pro vodní páru.
- Spolu s těsnicím tmelem a lepicími páskami tvoří systém parozábrany.
- Ekologická a hygienická nezávadnost.
- Snadná tvarovatelnost a přizpůsobivost v detailech.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Doplňky Isover Vario® jsou baleny v krabicích po několika kusech. Během transportu nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků, skladování v suchu a temnu. Skladování těsnícího tmelu Isover Vario® DoubleFit+ po dobu maximálně 24 měsíců při teplotách +5 °C až +40 °C. Tmel je krátkodobě odolný při teplotách až -30 °C.

ROZMĚRY A BALENÍ

Produkt	Rozměry [mm]	Role / Objem
Isover Vario® XtraSafe	40 000 × 1 500	60 m²
Isover Vario® XtraPatch	20 × 60	208 ks
Isover Vario® XtraTape	20 000 × 60	20 bm
Isover Vario® DoubleFit+	-	310 ml
Isover Vario® Stretch	10 000 × 80	10 m



Isover Vario®
XtraSafe



Isover Vario®
XtraTape



Isover Vario®
XtraPatch



Isover Vario®
DoubleFit+



Isover Vario®
Stretch