



Isover Vario® Stretch

Univerzální lepicí páska pro vnitřní i venkovní použití

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vysoce flexibilní lepicí páska, kterou lze snadno a rychle utěsnit prostory v interiéru i exteriéru přes vzduchotěsnou vrstvu parozábrany s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou.



POUŽITÍ

Pro vzduchotěsné utěsnění průchodů a průchodů. Flexibilní páska, šetří až 50 % času instalace ve srovnání se standardními páskami. Je vhodná pro ventilační flexi trubky a průchody, kabelové svazky nebo nosníky. Dvoudílná ochranná fólie na zadní straně lepicí pásky ještě více usnadňuje použití a flexibilní utěsnění. Dvoudílná ochranná fólie na zadní straně lepicí pásky ještě více usnadňuje její použití. Ideální použití s parobrzdami Isover Vario® KM Duplex UV a Isover Vario® XtraSafe.

APLIKACE

Odstraňte ochrannou fólii a jednoduše nalepte Isover Vario® Stretch na podklad. Podklad musí být stabilní, bezprašný, nemastný a suchý. Proveďte zkušební lepení. Lepicí pásku pevně přitlačte stěrkou na podklad a prostor, aniž byste ji poškodili. Při instalaci postupujte podle pokynů na www.isover.cz

PŘEDNOSTI

- Dokonalé utěsnění pro všechny typy průchodů.
- V porovnání s konvenčními metodami lze zpracovat až o 50 % rychleji.
- Určená pro kabelové svazky, ventilační/flexibilní/prázdné trubky, nosníky a svorky.
- Lze použít na různé podklady.
- Prodloužení při pevnosti v tahu 300 % podle DIN EN ISO 29864.

BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Chránit proti UV záření v suchém a bezprašném prostředí. Povrch pro aplikaci by neměl být mastný a měl by být zbaven prachu. Skladovat při teplotě +5 až +25 °C.

ROZMĚRY A BALENÍ

Šířka [mm]	Délka role [m]	Hmotnost [kg]
80	10	2,5

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	Parametry a naměřené hodnoty
Teplotní odolnost	-40 až +80 °C
Teplota při aplikaci	+5 do +40 °C
Teplota skladování	+5 až +25 °C
Chemické složení	Neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty, PVC, těžké kovy a halogeny.
Odolnost vůči ochranným prostředkům na dřevo	Lepicí a těsnicí páska je odolná vůči vodorozpuštěným a olejovým prostředkům na ochranu dřeva.
Odolnost proti UV záření	12 měsíců
Vhodné podklady	PE, PA, PU, PP a hliníkové fólie, kraftový papír, kovy, tvrdé materiály na bázi dřeva (OSB, dřevotřísky atd.). Podklad může být mírně vlhký (mírná zbytková vlhkost z omítky), ale musí být zbaven prachu a mastnoty.

Více o produktu

www.isover.cz/produkty/doplňky/isover-vario-stretch



1. 8. 2025 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.