

# CLIMAVER® Tape

Technický list



## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

CLIMAVER® Tape je hliníková páska.

## POUŽITÍ

CLIMAVER® Tape se používá na vnější hliníkový povrch vzduchovodu k utěsnění podélného a příčného spoje. Zajišťuje vzduchotěsnost celého potrubí.

## PŘEDNOSTI

### Vydrží extrémní teploty

- Páska je odolná vůči nízkým i vysokým teplotám (-30 °C / 100 °C).
- Teploty pro aplikaci od +5 °C do + 40 °C.

### Nezničitelná

- CLIMAVER® Tape vydrží díky své tloušťce a pevnosti o mnohem déle než běžné hliníkové pásy.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

CHARAKTERISTIKA	MNOŽSTVÍ A NAMĚŘENÉ HODNOTY
Čistá váha	100 g/m <sup>2</sup>
Tloušťka	0,08 ± 0,01 mm
Aplikace při teplotě	+5 °C / 40 °C
Teplotní odolnost	-30 °C / 100 °C
Síla lepidla 5001 (N/25 mm)	14
Zkoušky a požární klasifikace (UNE 23-721, UNE 23-727)	Reakce na oheň M1

12. 6. 2023 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.